

compact *lite*



PL

 DOPPIA PORTATA

 GRANDE CAPACITÀ
ELABORATIVA

 HARDWARE AD ELEVATE
PERFORMANCE

 BATTERIA DI BACKUP

 VISORE TFT 5,7"
A COLORI

 STAMPANTE
TERMICA 2"

**DISPONIBILE LA
VERSIONE
AMBULANTE**



CS

compact
lite



L41XP49XH65cm



L41XP53XH20cm

compact lite CARATTERISTICHE PRINCIPALI

	LITE PL	LITE CS
Portata		Multirange 12/30 kg - 2/5 g Multirange 6/15 kg - 2/5 g
Cella di carico		30 kg 6000 div. multirange 15kg 3000 div. multirange
Interfaccia operatore		89 tasti meccanici impermeabili display grafico TFT 5,7" a colori risoluzione 320x240 px retroilluminato a LED
Interfaccia cliente		display grafico TFT 5,7" a colori risoluzione 320x240 px retroilluminato a LED
PLU		56 PLU diretti - 4 operatori
Stampante		stampante termica 2" alta risoluzione anima rotolo: 40 mm diametro rotolo: 90mm larghezza rotolo da 58mm a 62mm sensore per posizione etichetta carta (fine carta/allineamento etichetta)
Espansione di memoria		integrata
Connessioni	2 porte RS232 su DB9 + 1 LAN/Ethernet + 1 USB per aggiornamento software	
Alimentazione		230 Vca (+10%-15%) batteria di back up (24V 1,2 A)
Consumo		in fase di stampa circa 160W, pari a 0,16kW/ora in attesa circa 25W (con batterie in carica) pari a 0,025kW/ora

*LA VERSIONE AMBULANTE È DISPONIBILE SIA DI PRODUZIONE CHE CON KIT DA INSTALLARE ON SITE.

N.B.: *Sostituendo la scheda connessioni è possibile trasformare una Compact LITE in una Compact LITE AMBULANTE! La procedura di trasformazione deve essere effettuata da un tecnico abilitato.*



LEONELLO LUNGHI

Leonello Lunghi s.r.l.
Viale dei Pini, 24
Fraz. Petrignano
06081 Assisi (PG)
P. IVA: 01487780544
Tel. 075 8098200
leonellolunghi@tiscali.it