



10

SERRATURE E
LUCCHETTI

SERIE SC/T

SERRATURA PER CONTENITORI ANCHE CON CHIUSURE DI TIPO MECCATRONICO

NOSFO011



DIMENSIONI	BASE (mm)	ALTEZZA (mm)	PROFONDITÀ (mm)
DIMENSIONI INGOMBRO	76	86	40

CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO:

- Serratura a tre punti di chiusura per contenitori in vetroresina da esterno, tipo a tabella Enel DS 4541/2 Unificata Nazionale apribile da un'unica chiave.
- La serratura è dotata di molle di richiamo che la mantengono in posizione di chiuso.
- Il cilindro è realizzato in poliammide, quote come da disegno Enel B 65-105 tipo B ed è manovrabile con chiave tipo Enel DS 4543 la cui estrazione è possibile solo in posizione di chiuso.
- La serratura è costruita in modo da non avere continuità metallica interno/esterno.
- Sulla serratura è montato il disco copritoppa.
- Le aste di chiusura (acquistabili a parte) sono applicate alla serratura ad incastro.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Poliammide caricato al 30% con fibra di vetro, autoestinguente, colore Grigio RAL 7001.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 4541/2 matr. 226711.

ACCESSORIO:

- PALETNAZ - Kit paletti regolabili.
- PALETGTW - Kit paletti armadio GTWS.

ACCESSORIO PER SERIE:

- ARE/GMI-Y UNIFICATO.
- ARE/GTI-Y UNIFICATO.
- ARE/A (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- ARE/B (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- ARE/C (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- ARE/E.
- ARE/CBT.
- ARE/PTP/1 - PTP/2.
- ARE/IN1.
- ARE/IN2.
- ARE/IN3.
- ARE/IN4.
- ARE/ST1.
- SRT/ND1.
- SRT/ND3.
- SRT/ND5.

SERIE SC/1

SERRATURA PER CONTENITORI ANCHE CON CHIUSURE DI TIPO MECCATRONICO

NOSFO010



DIMENSIONI	BASE (mm)	ALTEZZA (mm)	PROFONDITÀ (mm)
DIMENSIONI INGOMBRO	76	86	40

CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO:

- Serratura a tre punti di chiusura per contenitori in vetroresina da esterno destinati a gruppi di misura, tipo a tabella Enel DS 4541/1 Unificata Nazionale che consente l'ispezione autonoma di più utenti.
- La serratura è dotata di molle di richiamo che la mantengono in posizione di chiuso.
- Il cilindro A (per il cliente) è realizzato in barra trafiletta di ottone e con movimenti a pistoncini, il cilindro B è realizzato in poliammide, quote come da disegno Enel B65-105 ed è manovrabile con chiave tipo Enel DS 4543 la cui estrazione è possibile solo in posizione di chiuso.
- La serratura è costruita in modo da non avere continuità metallica interno/esterno.
- Sulla serratura è montato il disco copritoppa con portachiave.
- Le aste di chiusura (acquistabili a parte) sono applicate alla serratura ad incastro.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Poliammide caricato al 30% con fibra di vetro, autoestinguente, colore Grigio RAL 7001.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 4541/1 matr. 226714.

ACCESSORIO PER SERIE:

- ARE/GMI-Y Unificato.
- ARE/GTI-Y Unificato.
- ARE/A (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- ARE/B (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- ARE/C (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- ARE/E.
- ARE/CBT.
- ARE/PTP/1 - PTP/2.
- ARE/IN1.
- ARE/IN2.
- ARE/IN3.
- ARE/IN4.
- ARE/ST1.
- SRT/ND1.
- SRT/ND3.
- SRT/ND5.

ACCESSORIO:

- PALETNAZ - Kit paletti regolabili.
- PALETGTW - Kit paletti armadio GTWS.

SERIE SC/12-21

SERRATURA PER CONTENITORI CON CIFRATURA 12-21 ANCHE CON CHIUSURE DI TIPO MECCATRONICO

S4541Y12 -S4541Y21

DIMENSIONI	BASE (mm)	ALTEZZA (mm)	PROFONDITÀ (mm)
DIMENSIONI INGOMBRO	76	86	40

CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO:

- Serratura a tre punti di chiusura per contenitori in vetroresina da esterno destinati a gruppi di misura, che consente l'ispezione autonoma di più utenti.
- La serratura è dotata di molle di richiamo che la mantengono in posizione di chiuso.
- Il cilindro A (per il cliente) è realizzato in barra trafiletta di ottone e con movimenti a pistoncini ed è cifrato Yale. Il cilindro B è realizzato in poliammide, ed è manovrabile con chiave tipo Enel DS 4543 la cui estrazione è possibile solo in posizione di chiuso.
- La serratura è costruita in modo da non avere continuità metallica interno/esterno.
- Sulla serratura è montato il disco copritoppa con portachiave.
- Le aste di chiusura (acquistabili a parte) sono applicate alla serratura ad incastro.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Poliammide caricato al 30% con fibra di vetro, autoestinguente, colore Grigio RAL 7001.

ACCESSORIO:

- PALETNAZ - Kit paletti regolabili.
- PALETGTV - Kit paletti armadio GTWS.

ACCESSORIO PER SERIE:

- ARE/GMI-Y UNIFICATO.
- ARE/GTI-Y UNIFICATO.
- ARE/A (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- ARE/b (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- ARE/c (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- ARE/E.
- ARE/GBT.
- ARE/PTP/1 - PTP/2.
- ARE/IN1.
- ARE/IN2.
- ARE/IN3.
- ARE/IN4.
- ARE/ST1.
- SRT/ND1.
- SRT/ND3.
- SRT/ND5.

SERIE SC/ML

SERRATURA PER CONTENITORI ANCHE CON CHIUSURE DI TIPO MECCATRONICO

S63790AW**CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO:**

- Serratura con maniglia a tre punti di chiusura per contenitori da esterno tipo 500x500 e 500x900 e sportelli serie SRT/ND3 e SRT/ND4.
- La serratura è predisposta per l'applicazione di un lucchetto direttamente sulla maniglia di apertura e chiusura.
- Il perno di manovra posto sulla maniglia è in ottone, le rimanenti parti sono in poliammide.
- Le aste di chiusura (acquistabili a parte) sono applicate alla serratura con viti ed hanno lunghezza variabile a seconda del tipo di contenitore.
- La serratura è realizzata in modo da non avere continuità metallica interno/esterno.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Poliammide caricato al 30% con fibra di vetro, autoestinguente, colore Nero RAL 8022.

ACCESSORIO:

- PALET500 - Kit paletti armadio 500.
- PALET900 - Kit paletti armadio 900.
- PALETSPT - Kit paletti per sportelli 50x50.

ACCESSORIO PER SERIE:

- ARE/A (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- ARE/D (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- SRT/ND3.
- SRT/ND4.

SERIE SC/T2

SERRATURA PER CONTENITORI

19000454 PER CHIAVE TRIANGOLARE E LUCCHETTABILE



DIMENSIONI	BASE (mm)	ALTEZZA (mm)	PROFONDITÀ (mm)
DIMENSIONI INGOMBRO	60	85	50

CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO:

- Serratura a tre punti di chiusura per contenitori da esterno tipo 200x500, 500x500, 700x700 e 500x900 e sportelli serie SRT/ND2, SRT/ND3 e SRT/ND4.
- L'apertura e chiusura può essere effettuata nei seguenti modi: da parte dell'utente tramite l'applicazione di un lucchetto, da parte dell'Enel con la chiave tipo a triangolo. è possibile consentire l'apertura/chiusura solo tramite chiave triangolare ruotando il blocchetto di fermo.
- Le aste di chiusura (acquistabili a parte) sono applicate alla serratura con viti ed hanno lunghezza variabile a secondo del tipo di contenitore.
- La serratura è realizzata in modo da non avere continuità metallica interno esterno.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Poliammide caricato al 30% con fibra di vetro, autoestinguente, colore Nero RAL 8022.

ACCESSORIO:

- PALET500 - Kit paletti armadio 500.
- PALET700 - Kit paletti armadio 700.
- PALET900 - Kit paletti armadio 900.
- PALETSPT - Kit paletti per sportelli 50x50.
- PALETNAZ - Kit paletti regolabili.

ACCESSORIO PER SERIE:

- ARE/C1M
- ARE/A (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte)
- ARE/C (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte)
- ARE/D (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte)
- SRT/ND2
- SRT/ND3
- SRT/ND4

SERIE SC/T1L

SERRATURA PER CONTENITORI

19000644



DIMENSIONI	BASE (mm)	ALTEZZA (mm)	PROFONDITÀ (mm)
DIMENSIONI INGOMBRO	60	85	50

CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO:

- Serratura a tre punti di chiusura per contenitori da esterno tipo 200x500, 500x500, 700x700 e 500x900 e sportelli serie SRT/ND2, SRT/ND3 e SRT/ND4.
- L'apertura e chiusura può essere effettuata nei seguenti modi: da parte dell'utente tramite l'applicazione di un lucchetto, da parte dell'Enel con la chiave a triangolo tipo Toscana. È possibile consentire l'apertura/chiusura solo tramite chiave triangolare ruotando il blocchetto di fermo.
- Le aste di chiusura (acquistabili a parte) sono applicate alla serratura con viti ed hanno lunghezza variabile a seconda del tipo di contenitore.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Poliammide caricato al 30% con fibra di vetro, autoestinguente, colore Grigio RAL 7001.

ACCESSORIO:

- PALET500 - Kit paletti armadio 500.
- PALET700 - Kit paletti armadio 700.
- PALET900 - Kit paletti armadio 900.
- PALETSPT - Kit paletti per sportelli 50x50.
- PALETNAZ - Kit paletti regolabili.

ACCESSORIO PER SERIE:

- ARE/C1M.
- ARE/A (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- ARE/C (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- ARE/D (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- SRT/ND2.
- SRT/ND3.
- SRT/ND4.

SERIE SC/YL

SERRATURA PER CONTENITORI ANCHE CON CHIUSURE DI TIPO MECCATRONICO



DIMENSIONI	BASE (mm)	ALTEZZA (mm)	PROFONDITÀ (mm)
DIMENSIONI INGOMBRO	60	85	50

Varianti

CODICE	DESCRIZIONE
S63831AW	SERRATURA CON CIFRATURA YALE TIPO 12
S63831BK	SERRATURA CON CIFRATURA YALE TIPO 21

CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO:

- Serratura a tre punti di chiusura per contenitori da esterno tipo 200x500, 500x500, 700x700 e 500x900 e sportelli serie SRT/ND2, SRT/ND3 e SRT/ND4.
- L'apertura e chiusura può essere effettuata nei seguenti modi: tramite l'applicazione di un lucchetto o tramite chiave cifrata Yale. È possibile consentire l'apertura/chiusura solo tramite chiave Yale ruotando il blocchetto di fermo.
- A richiesta possono essere fornite con cifratura della chiave personalizzata.
- Le aste di chiusura (acquistabili a parte) sono applicate alla serratura con viti ed hanno lunghezza variabile a seconda del tipo di contenitore.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Poliammide caricato al 30% con fibra di vetro, autoestinguente, colore Nero RAL 8022.

ACCESSORIO:

- PALET500 - KIT PALETTI ARMADIO 500.
- PALET700 - KIT PALETTI ARMADIO 700.
- PALET900 - KIT PALETTI ARMADIO 900.
- PALETSPT - KIT PALETTI PER SPORTELLI 50X50.
- PALETNAZ - KIT PALETTI REGOLABILI

ACCESSORIO PER SERIE:

- ARE/C1M.
- ARE/A (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- ARE/C (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- ARE/D (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- SRT/ND2.
- SRT/ND3.
- SRT/ND4.

SERIE SC/SL

SERRATURA PER CONTENITORI ANCHE CON CHIUSURE DI TIPO MECCATRONICO



DIMENSIONI	BASE (mm)	ALTEZZA (mm)	PROFONDITÀ (mm)
DIMENSIONI INGOMBRO	60	85	50

Varianti

CODICE	DESCRIZIONE
19000201	SERRATURA CON CHIAVE A SPILLO CON CIFRATURA ENEL VENETO
19000202	SERRATURA CON CHIAVE A SPILLO CON CIFRATURA ENEL FRIULI VENEZIA GIULIA
19000203	SERRATURA CON CHIAVE A SPILLO CON CIFRATURA ENEL TRENTO ALTO ADIGE
S063777R	SERRATURA CON CHIAVE A SPILLO CON CIFRATURA ENEL LAZIO
S63777NK	SERRATURA CON CHIAVE A SPILLO CON CIFRATURA ENEL CAMPANIA (630N)

CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO:

- Serratura a tre punti di chiusura per contenitori da esterno tipo 200x500, 500x500, 700x700 e 500x900 e sportelli serie SRT/ND2, SRT/ND3 e SRT/ND4.
- L'apertura e chiusura può essere effettuata nei seguenti modi: da parte dell'utente tramite l'applicazione di un lucchetto, da parte dell'Enel con la chiave tipo a spillo. è possibile consentire l'apertura/chiusura solo tramite chiave a spillo ruotando il blocchetto di fermo.
- A richiesta possono essere fornite con cifratura della chiave personalizzata.
- Le aste di chiusura (acquistabili a parte) sono applicate alla serratura con viti ed hanno lunghezza variabile a secondo del tipo di contenitore.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Poliammide caricato al 30% con fibra di vetro, autoestinguente, colore Nero RAL 8022.

ACCESSORIO:

- PALET500 - KIT PALETTI ARMADIO 500.
- PALET700 - KIT PALETTI ARMADIO 700.
- PALET900 - KIT PALETTI ARMADIO 900.
- PALETSPT - KIT PALETTI PER SPORTELLI 50X50.
- PALETNAZ - KIT PALETTI REGOLABILI.

ACCESSORIO PER SERIE:

- ARE/C1M.
- ARE/A (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- ARE/C (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- ARE/D (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- SRT/ND2.
- SRT/ND3.
- SRT/ND4.

SERIE SC/S

SERRATURA PER COLONNINO STRADALE (TRIVENETO) ANCHE CON CHIUSURE DI TIPO MECCATRONICO



DIMENSIONI	BASE (mm)	ALTEZZA (mm)	PROFONDITÀ (mm)
DIMENSIONI INGOMBRO	60	85	31

Varianti

CODICE	DESCRIZIONE
S653361K	SERRATURA CON CIFRATURA VENETO
S653362K	SERRATURA CON CIFRATURA FRIULI VENEZIA GIULIA
S653363K	SERRATURA CON CIFRATURA TRENTO ALTO ADIGE

CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO:

- Serratura a tre punti di chiusura per colonnini stradali in vetroresina a tabella 2862 A • 2862 B • 2862 C (Triveneto).
- La serratura è manovrabile con chiave a spillo.
- La cifratura può essere personalizzata a richiesta.
- Le aste di chiusura (fornite a corredo) sono applicate alla serratura con viti.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Poliammide caricato al 30% con fibra di vetro, autoestinguente, colore Nero RAL 8022.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: 2257 A Triveneto.

ACCESSORIO PER SERIE:

- ARE/ST2.
- ARE/ST3.