

Titolo:

Morsettiera da incasso con protezione per sovratensioni


1. Varianti

Serie	Codice	Feritoia palo	Diam. palo (min/max)	Sezione mm ²	Portafusibile n°/I max	Portella
MST/A - 1 - 4	MSTA14/P2/S	38x132 mm	75 – 115 mm	75 - 115	1x5 A	PTLP1075 PTLP2075 PTLA1075 PTLA2075 PTLV1075 PTLV2075

Titolo:

Morsettiera da incasso con protezione per sovratensioni

2. Caratteristiche tecniche morsettiera

#	Caratteristica tecnica	Valore
1	Tensione nominale	450 V
2	Corrente massima di impiego	63 A
3	Classe di reazione al fuoco	V0 secondo UL94, spessore 0,75 mm
4	Materiale morsetti	OT58 secondo UNI 5705, 3 vie per polo (grani di serraggio M6 in acciaio inox)
5	Grado di protezione secondo CEI 60529	<ul style="list-style-type: none"> • Perimetro coperchio: IP 43 • Ingresso cavi: IP 23
6	Tenuta all'impatto	IK 08 secondo CEI EN 50102
7	Classe di isolamento	Classe II secondo CEI EN 604349-1

3. Caratteristiche tecniche SPD

#	Caratteristica tecnica	Valore
1	Tensione massima continuativa	275 V ac
2	Livello di protezione	1,5 kV
3	Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20)	5 kA
4	Corrente impulsiva di scarica totale	20 kA
5	Capacità di estinzione di corrente susseguente [N-PE]	100 A
6	Protezione max. da sovratensione lato rete	16 A gG
7	Corrente di carico max. AC	10 A
8	Coordinamento energetico	Secondo EN 62305-4 con tutti gli SPD della famiglia di prodotto Red/Line