

Microfibra di Vetro



ARTICOLO	COMPOSIZIONE	DIMENSIONE (mm)	TASCHE	SUPERFICIE FILTRANTE (m ²)	PORTATA D'ARIA (m ³ /h)	PERDITA DI CARICO INIZIALE (Pa)	CLASSE FILTRAZIONE EN 779:2012	CLASSE FILTRAZIONE ISO 16890
M5BF450548	microfibra di vetro	287 x 592 x 380	4	1,80	1650	50	M5	ISO ePM ₁₀ 65%
M5BF45054	microfibra di vetro	287 x 592 x 380	5	2,25	1650	50	M5	ISO ePM ₁₀ 65%
M5BF450848	microfibra di vetro	490 x 592 x 380	6	2,70	2800	50	M5	ISO ePM ₁₀ 65%
M5BF45084	microfibra di vetro	490 x 592 x 380	8	3,60	2800	50	M5	ISO ePM ₁₀ 65%
M5BF451048	microfibra di vetro	592 x 592 x 380	8	3,60	3400	50	M5	ISO ePM ₁₀ 65%
M5BF45104	microfibra di vetro	592 x 592 x 380	10	4,50	3400	50	M5	ISO ePM ₁₀ 65%
M5BF450558	microfibra di vetro	287 x 592 x 530	4	2,53	1650	45	M5	ISO ePM ₁₀ 65%
M5BF45055	microfibra di vetro	287 x 592 x 530	5	3,17	1650	45	M5	ISO ePM ₁₀ 65%
M5BF450858	microfibra di vetro	490 x 592 x 530	6	3,80	2800	45	M5	ISO ePM ₁₀ 65%
M5BF45085	microfibra di vetro	490 x 592 x 530	8	5,07	2800	45	M5	ISO ePM ₁₀ 65%
M5BF451058	microfibra di vetro	592 x 592 x 530	8	5,07	3400	45	M5	ISO ePM ₁₀ 65%
M5BF45105	microfibra di vetro	592 x 592 x 530	10	6,33	3400	45	M5	ISO ePM ₁₀ 65%
M5BF450568	microfibra di vetro	287 x 592 x 630	4	3,01	1650	40	M5	ISO ePM ₁₀ 65%
M5BF45064	microfibra di vetro	287 x 592 x 630	5	3,77	1650	40	M5	ISO ePM ₁₀ 65%
M5BF450868	microfibra di vetro	490 x 592 x 630	6	4,52	2800	40	M5	ISO ePM ₁₀ 65%
M5BF45086	microfibra di vetro	490 x 592 x 630	8	6,02	2800	40	M5	ISO ePM ₁₀ 65%
M5BF451068	microfibra di vetro	592 x 592 x 630	8	6,02	3400	40	M5	ISO ePM ₁₀ 65%
M5BF45106	microfibra di vetro	592 x 592 x 630	10	7,53	3400	40	M5	ISO ePM ₁₀ 65%

Microfibra di Vetro



ARTICOLO	COMPOSIZIONE	DIMENSIONE (mm)	TASCHE	SUPERFICIE FILTRANTE (m ²)	PORTATA D'ARIA (m ³ /h)	PERDITA DI CARICO INIZIALE (Pa)	CLASSE FILTRAZIONE EN 779:2012	CLASSE FILTRAZIONE ISO 16890
M6BF550548	microfibra di vetro	287 x 592 x 380	4	1,80	1650	75	M6	ISO ePM _{2,5} 50%
M6BF55054	microfibra di vetro	287 x 592 x 380	5	2,25	1650	75	M6	ISO ePM _{2,5} 50%
M6BF550848	microfibra di vetro	490 x 592 x 380	6	2,70	2800	75	M6	ISO ePM _{2,5} 50%
M6BF55084	microfibra di vetro	490 x 592 x 380	8	3,60	2800	75	M6	ISO ePM _{2,5} 50%
M6BF551048	microfibra di vetro	592 x 592 x 380	8	3,60	3400	75	M6	ISO ePM _{2,5} 50%
M6BF55104	microfibra di vetro	592 x 592 x 380	10	4,50	3400	75	M6	ISO ePM _{2,5} 50%
M6BF550558	microfibra di vetro	287 x 592 x 530	4	2,53	1650	65	M6	ISO ePM _{2,5} 50%
M6BF55055	microfibra di vetro	287 x 592 x 530	5	3,17	1650	65	M6	ISO ePM _{2,5} 50%
M6BF550858	microfibra di vetro	490 x 592 x 530	6	3,80	2800	65	M6	ISO ePM _{2,5} 50%
M6BF55085	microfibra di vetro	490 x 592 x 530	8	5,07	2800	65	M6	ISO ePM _{2,5} 50%
M6BF551058	microfibra di vetro	592 x 592 x 530	8	5,07	3400	65	M6	ISO ePM _{2,5} 50%
M6BF55105	microfibra di vetro	592 x 592 x 530	10	6,33	3400	65	M6	ISO ePM _{2,5} 50%
M6BF550568	microfibra di vetro	287 x 592 x 630	4	3,01	1650	60	M6	ISO ePM _{2,5} 50%
M6BF55064	microfibra di vetro	287 x 592 x 630	5	3,77	1650	60	M6	ISO ePM _{2,5} 50%
M6BF550868	microfibra di vetro	490 x 592 x 630	6	4,52	2800	60	M6	ISO ePM _{2,5} 50%
M6BF55086	microfibra di vetro	490 x 592 x 630	8	6,02	2800	60	M6	ISO ePM _{2,5} 50%
M6BF551068	microfibra di vetro	592 x 592 x 630	8	6,02	3400	60	M6	ISO ePM _{2,5} 50%
M6BF55106	microfibra di vetro	592 x 592 x 630	10	7,53	3400	60	M6	ISO ePM _{2,5} 50%

Microfibra di Vetro



ARTICOLO	COMPOSIZIONE	DIMENSIONE (mm)	TASCHE	SUPERFICIE FILTRANTE (m ²)	PORTATA D'ARIA (m ³ /h)	PERDITA DI CARICO INIZIALE (Pa)	CLASSE FILTRAZIONE EN 779:2012	CLASSE FILTRAZIONE ISO 16890
F7BF850548	microfibra di vetro	287 x 592 x 380	4	1,80	1650	120	F7	ISO ePM ₁ 65%
F7BF85054	microfibra di vetro	287 x 592 x 380	5	2,25	1650	120	F7	ISO ePM ₁ 65%
F7BF850848	microfibra di vetro	490 x 592 x 380	6	2,70	2800	120	F7	ISO ePM ₁ 65%
F7BF85084	microfibra di vetro	490 x 592 x 380	8	3,60	2800	120	F7	ISO ePM ₁ 65%
F7BF851048	microfibra di vetro	592 x 592 x 380	8	3,60	3400	120	F7	ISO ePM ₁ 65%
F7BF85104	microfibra di vetro	592 x 592 x 380	10	4,50	3400	120	F7	ISO ePM ₁ 65%
F7BF850558	microfibra di vetro	287 x 592 x 530	4	2,53	1650	90	F7	ISO ePM ₁ 65%
F7BF85055	microfibra di vetro	287 x 592 x 530	5	3,17	1650	90	F7	ISO ePM ₁ 65%
F7BF850858	microfibra di vetro	490 x 592 x 530	6	3,80	2800	90	F7	ISO ePM ₁ 65%
F7BF85085	microfibra di vetro	490 x 592 x 530	8	5,07	2800	90	F7	ISO ePM ₁ 65%
F7BF851058	microfibra di vetro	592 x 592 x 530	8	5,07	3400	90	F7	ISO ePM ₁ 65%
F7BF85105	microfibra di vetro	592 x 592 x 530	10	6,33	3400	90	F7	ISO ePM ₁ 65%
F7BF850568	microfibra di vetro	287 x 592 x 630	4	3,01	1650	85	F7	ISO ePM ₁ 65%
F7BF85064	microfibra di vetro	287 x 592 x 630	5	3,77	1650	85	F7	ISO ePM ₁ 65%
F7BF850868	microfibra di vetro	490 x 592 x 630	6	4,52	2800	85	F7	ISO ePM ₁ 65%
F7BF85086	microfibra di vetro	490 x 592 x 630	8	6,02	2800	85	F7	ISO ePM ₁ 65%
F7BF851068	microfibra di vetro	592 x 592 x 630	8	6,02	3400	85	F7	ISO ePM ₁ 65%
F7BF85106	microfibra di vetro	592 x 592 x 630	10	7,53	3400	85	F7	ISO ePM ₁ 65%

Microfibra di Vetro



ARTICOLO	COMPOSIZIONE	DIMENSIONE (mm)	TASCHE	SUPERFICIE FILTRANTE (m ²)	PORTATA D'ARIA (m ³ /h)	PERDITA DI CARICO INIZIALE (Pa)	CLASSE FILTRAZIONE EN 779:2012	CLASSE FILTRAZIONE ISO 16890
F9BF950548	microfibra di vetro	287 x 592 x 380	4	1,80	1650	170	F9	ISO ePM ₁ 85%
F9BF95054	microfibra di vetro	287 x 592 x 380	5	2,25	1650	170	F9	ISO ePM ₁ 85%
F9BF950848	microfibra di vetro	490 x 592 x 380	6	2,70	2800	170	F9	ISO ePM ₁ 85%
F9BF95084	microfibra di vetro	490 x 592 x 380	8	3,60	2800	170	F9	ISO ePM ₁ 85%
F9BF951048	microfibra di vetro	592 x 592 x 380	8	3,60	3400	170	F9	ISO ePM ₁ 85%
F9BF95104	microfibra di vetro	592 x 592 x 380	10	4,50	3400	170	F9	ISO ePM ₁ 85%
F9BF950558	microfibra di vetro	287 x 592 x 530	4	2,53	1650	160	F9	ISO ePM ₁ 85%
F9BF95055	microfibra di vetro	287 x 592 x 530	5	3,17	1650	160	F9	ISO ePM ₁ 85%
F9BF950858	microfibra di vetro	490 x 592 x 530	6	3,80	2800	160	F9	ISO ePM ₁ 85%
F9BF95085	microfibra di vetro	490 x 592 x 530	8	5,07	2800	160	F9	ISO ePM ₁ 85%
F9BF951058	microfibra di vetro	592 x 592 x 530	8	5,07	3400	160	F9	ISO ePM ₁ 85%
F9BF95105	microfibra di vetro	592 x 592 x 530	10	6,33	3400	160	F9	ISO ePM ₁ 85%
F9BF950568	microfibra di vetro	287 x 592 x 630	4	3,01	1650	140	F9	ISO ePM ₁ 85%
F9BF95064	microfibra di vetro	287 x 592 x 630	5	3,77	1650	140	F9	ISO ePM ₁ 85%
F9BF950868	microfibra di vetro	490 x 592 x 630	6	4,52	2800	140	F9	ISO ePM ₁ 85%
F9BF95086	microfibra di vetro	490 x 592 x 630	8	6,02	2800	140	F9	ISO ePM ₁ 85%
F9BF951068	microfibra di vetro	592 x 592 x 630	8	6,02	3400	140	F9	ISO ePM ₁ 85%
F9BF95106	microfibra di vetro	592 x 592 x 630	10	7,53	3400	140	F9	ISO ePM ₁ 85%