

Celle in Fibra di Vetro



CODICE	DIMENSIONE (mm)	TELAIO	MEDIA FILTRANTE	SUPERFICIE FILTRANTE (m ²)	PORTATA D'ARIA NOMINALE (m ³ /h)	PERDITA DI CARICO INIZIALE (Pa)	CLASSE FILTRAZIONE EN 779:2012	CLASSE FILTRAZIONE ISO 16890
CV223376615	380 x 630 x 25	cartone	fibra vetro	0,24	1125	40	G3	ISO coarse 50%
CV348287592	287 x 592 x 48	cartone	fibra vetro	0,17	1530	64	G3	ISO coarse 50%
CV348435715	435 x 715 x 48	cartone	fibra vetro	0,31	2880	64	G3	ISO coarse 50%
CV348500500	500 x 500 x 48	cartone	fibra vetro	0,25	2250	64	G3	ISO coarse 50%
CV348500625	500 x 625 x 48	cartone	fibra vetro	0,31	2880	64	G3	ISO coarse 50%
CV348500660	500 x 660 x 48	cartone	fibra vetro	0,33	3065	64	G3	ISO coarse 50%
CV348500700	500 x 700 x 48	cartone	fibra vetro	0,35	3250	64	G3	ISO coarse 50%
CV348500855	500 x 855 x 48	cartone	fibra vetro	0,42	3900	64	G3	ISO coarse 50%
CV348592592	592 x 592 x 48	cartone	fibra vetro	0,36	3150	64	G3	ISO coarse 50%
CV498400625	400 x 625 x 98	cartone	fibra vetro	0,25	4500	130	G3	ISO coarse 50%
FVAT47547515	484 x 484 x 15	lamiera forata	vetro alta temperatura	0,23	1120	20	G3	ISO coarse 50%
PV2233751390	375 x 1390 x 23	lamiera	fibra vetro	0,52	2500	40	G3	ISO coarse 50%
PV223575683	575 x 683 x 23	lamiera	fibra vetro	0,40	2200	40	G3	ISO coarse 50%
PV348380870	380 x 870 x 48	lamiera	fibra vetro	0,33	3065	64	G3	ISO coarse 50%
PV348400500	400 x 500 x 48	lamiera	fibra vetro	0,20	1800	64	G3	ISO coarse 50%
PV348400625	400 x 625 x 48	lamiera	fibra vetro	0,25	2250	64	G3	ISO coarse 50%
PV348490650	490 x 650 x 48	lamiera	fibra vetro	0,32	2900	64	G3	ISO coarse 50%
PV348500700	500 x 700 x 48	lamiera	fibra vetro	0,35	3250	64	G3	ISO coarse 50%
PV348592592	592 x 592 x 48	lamiera	fibra vetro	0,36	3150	64	G3	ISO coarse 50%
PVS348500500	500 x 500 x 48	lamiera	fibra vetro + sintetico	0,25	2250	64	G3	ISO coarse 50%
PVS3486751200	675 x 1200 x 48	lamiera	fibra vetro + sintetico	0,81	7800	64	G3	ISO coarse 50%