




Celle Piane Metallo



CODICE	DIMENSIONE (mm)	TELAIO	MEDIA FILTRANTE	SUPERFICIE FILTRANTE (m ²)	PORTATA D'ARIA NOMINALE (m ³ /h)	PERDITA DI CARICO INIZIALE (Pa)	CLASSE FILTRAZIONE EN 779:2012	CLASSE FILTRAZIONE ISO 16890
PMA23287592	287 x 592 x 23	lamiera	alluminio	0,17	1225	26	G2	ISO coarse 30%
PMA23370950	370 x 950 x 23	lamiera	alluminio	0,35	2525	26	G2	ISO coarse 30%
PMA23425475	425 x 475 x 23	lamiera	alluminio	0,20	1450	26	G2	ISO coarse 30%
PMA23492592	492 x 592 x 23	lamiera	alluminio	0,29	2090	26	G2	ISO coarse 30%
PMA23500500	500 x 500 x 23	lamiera	alluminio	0,25	1800	26	G2	ISO coarse 30%
PMA23500625	500 x 625 x 23	lamiera	alluminio	0,32	2250	26	G2	ISO coarse 30%
PMA23500800	500 x 800 x 23	lamiera	alluminio	0,40	2810	26	G2	ISO coarse 30%
PMA23592592	592 x 592 x 23	lamiera	alluminio	0,35	2525	26	G2	ISO coarse 30%
PMA48287592	287 x 592 x 48	lamiera	alluminio	0,17	1225	32	G2	ISO coarse 30%
PMA48400625	400 x 625 x 48	lamiera	alluminio	0,25	1800	32	G2	ISO coarse 30%
PMA48500500	500 x 500 x 48	lamiera	alluminio	0,25	1800	32	G2	ISO coarse 30%
PMA48592592	592 x 592 x 48	lamiera	alluminio	0,35	2525	32	G2	ISO coarse 30%
PMA98287592	287 x 592 x 98	lamiera	alluminio	0,17	1225	66	G2	ISO coarse 30%
PMA98490592	490 x 592 x 98	lamiera	alluminio	0,29	2090	66	G2	ISO coarse 30%
PMA98500500	500 x 500 x 98	lamiera	alluminio	0,25	1800	66	G2	ISO coarse 30%
PMA98500625	500 x 625 x 98	lamiera	alluminio	0,32	2250	66	G2	ISO coarse 30%
PMA98592592	592 x 592 x 98	lamiera	alluminio	0,35	2525	66	G2	ISO coarse 30%
AI31640400760	400 x 760 x 40	lamiera	acciaio AISI 316	0,30	2165	50	G2	ISO coarse 30%
AI31640400840	400 x 840 x 40	lamiera	acciaio AISI 316	0,33	2300	50	G2	ISO coarse 30%
AI31640500800	500 x 800 x 40	lamiera	acciaio AISI 316	0,40	2810	50	G2	ISO coarse 30%
AI31640600650	600 x 650 x 40	lamiera	acciaio AISI 316	0,39	2800	50	G2	ISO coarse 30%
AI31648400500	400 x 500 x 48	lamiera	acciaio AISI 316	0,20	1450	55	G2	ISO coarse 30%

Celle Ondulate Metallo



CODICE	DIMENSIONE (mm)	TELAIO	MEDIA FILTRANTE	SUPERFICIE FILTRANTE (m ²)	PORTATA D'ARIA NOMINALE (m ³ /h)	PERDITÀ DI CARICO INIZIALE (Pa)	CLASSE FILTRAZIONE EN 779:2012	CLASSE FILTRAZIONE ISO 16890
TZMA48287592	287 x 592 x 48	lamiera	alluminio	0,29	2120	60	G2	ISO coarse 30%
TZMA48400400	400 x 400 x 48	lamiera	alluminio	0,27	1990	60	G2	ISO coarse 30%
TZMA48400500	400 x 500 x 48	lamiera	alluminio	0,34	2470	60	G2	ISO coarse 30%
TZMA48490592	490 x 592 x 48	lamiera	alluminio	0,49	3600	60	G2	ISO coarse 30%
TZMA48500500	500 x 500 x 48	lamiera	alluminio	0,42	3080	60	G2	ISO coarse 30%
TZMA48500625	500 x 625 x 48	lamiera	alluminio	0,53	3880	60	G2	ISO coarse 30%
TZMA48592592	592 x 592 x 48	lamiera	alluminio	0,60	4360	60	G2	ISO coarse 30%
TZMA98287592	287 x 592 x 98	lamiera	alluminio	0,34	2450	60	G2	ISO coarse 30%
TZMA98400400	400 x 400 x 98	lamiera	alluminio	0,32	2340	60	G2	ISO coarse 30%
TZMA98400500	400 x 500 x 98	lamiera	alluminio	0,40	2910	60	G2	ISO coarse 30%
TZMA98490592	490 x 592 x 98	lamiera	alluminio	0,58	4300	60	G2	ISO coarse 30%
TZMA98500500	500 x 500 x 98	lamiera	alluminio	0,50	3640	60	G2	ISO coarse 30%
TZMA98500625	500 x 625 x 98	lamiera	alluminio	0,62	4510	60	G2	ISO coarse 30%
TZMA98592592	592 x 592 x 98	lamiera	alluminio	0,70	5060	60	G2	ISO coarse 30%