Speakers

HMX 8.8 S-LD-G.2

224 (8.8) mm (in.) | 123 (4.84) mm (in.) | Hi-end Led Coax | 200 W | 4 Ohm



L'**HMX 8.8 S-LD-G.2** è progettato per chi richiede **massima potenza, stile deciso e prestazioni ad alto impatto** nei sistemi audio marine. Questa versione è dotata di **griglia sport Gray**, che conferisce un'estetica tecnica e grintosa, perfettamente in linea con imbarcazioni performanti e deck dal design contemporaneo. L'evoluzione SPORT.2 introduce un **elemento centrale ridisegnato con griglia mesh parametrica**, che combina uno stile aggressivo con una maggiore trasparenza acustica. Al centro dell'upgrade troviamo il **crossover completamente riprogettato**, sviluppato per offrire un'esperienza d'ascolto più dinamica, coinvolgente ed emozionante, con maggiore chiarezza e pressione sonora negli ambienti open-air. Il potente **woofer da 8.8"**, dotato di **voice coil da 32 mm (1.26")** , garantisce bassi più profondi e una maggiore emissione acustica, rendendolo ideale per installazioni in cui prestazioni e SPL sono fondamentali. Realizzato con materiali marine-grade – tra cui **griglia in ASA resistente ai raggi UV e alla salsedine, cono in polipropilene e sospensione in Santoprene™** – HMX SPORT.2 assicura durata e affidabilità nel tempo anche nelle condizioni più estreme. L'**illuminazione RGB LED integrata** consente la massima personalizzazione dell'atmosfera a bordo, valorizzando sia le prestazioni sia l'impatto estetico.

TECHNICAL SPECS

Component	HI-END LED COAX
Size	224 (8.8) mm (in.)
Power Handling - Continuous	100 W
Power Handling - Peak	200 W
Impedance	4 Ohm
Depth	123 (4.84) mm (in.)
Tweeter diaphragm	36 (1.4) mm (in.)
Woofer Voice Coil Ø	32 (1.26) mm (in.)
Tweeter Voice Coil Ø	20 (0.8) mm (in.)
Frequency Response	45 ÷ 25k Hz
Woofer Magnet size D x d x h	90 x 40 x 20 (3.54 x 1.57 x 0.79) mm (in.)
Tweeter Magnet size D x h	19,7 x 3 (0.78 x 0.12) mm (in.)
Weight of one speaker	1,66 (3.66) kg (lb.)
Woofer Magnet	High density flux ferrite
Tweeter Magnet	Neodymium
Cone	Polypropylene with UV inhibitors

All the specifications subject to change without notice_20.A

Elettromedia
62018 Potenza Picena (MC) Italy
T +39 0733 870 870 - F +39 0733 870 880
elettromedia.com

Dome	PEI
Xmech	±8,5 (0.33) mm (in.)

ELECTRIC-ACOUSTIC SPECS

D	174 mm
Re	3,1 Ohm
Fs	50 Hz
Le	0,52 mH
Vas	29,46 l
Mms	27,3 g
Cms	0,37 mm/N
BL	6,6 T*m
Qts	0,58
Qes	0,61
Qms	11
Spl	91 dB

PHYSICAL SPECS

FREQUENCY RESPONSE

All the specifications subject to change without notice_20.A

Elettromedia
62018 Potenza Picena (MC) Italy
T +39 0733 870 870 - F +39 0733 870 880
elettromedia.com